

AFVALCONTAINER-HEFFER TYPE MH



Type MH-III



Type MH-II met 1100-l-MGB

Type	max. aantal (80-360 l afvalcontainers)	max. aantal (1100 l afvalcontainers)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MH-I	1	-	1026 x 584 x 678	200	65
MH-II	2	1	1026 x 1070 x 678	400	71
MH-III	3	-	1026 x 1595 x 678	600	79

Kracht- en tijdbesparend transport van afvalcontainers

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met rubber stootblok
- grijperstang op basisframe geschroefd
- uitvoering voor 1-3 afvalcontainers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

Type MH-I en type MH-III

- inzetbaar voor afvalcontainers volgens DIN EN 840-1, voor 80 tot 360 liter kunststof afvalcontainers en 240 liter stalen afvalcontainers

Type MH-II

- voor alle afvalcontainers tot 1100 liter met kamopname

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
MH-I – MH-III	230	170	75

AFVALCONTAINER-KIEPSTATION TYPE MKS



Type MKS-H

Type MKS-12V

Type MKS-F

Voor het ledigen en reinigen van 120- en 240 liter afvalcontainers

- hydraulische of elektrische aandrijving
- ca. 39 slagen nodig bij hydraulische uitvoering
- kiephoek tot 135°
- uitkiephoogte ca. 1480 mm
- 2 zwenk en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- afwerking gelakt

Uitvoeringen

Type MKS-F

- met voetpomp

Type MKS-H

- met handpomp

Type MKS-12V

- electrohydraulisch 12 V (zonder oplaadapparaat)

Type MKS-230V

- electrohydraulisch 230 V

Optie

- externe oplaadapparaat voor electrohydraulische 12-V-aandrijving

Type	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
MKS-F	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-H	1570 x 980 x 1720	110	115
MKS-12V	1570 x 880 x 1720	110	154
MKS-230V	1570 x 880 x 1720	110	141

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt