

GAASCONTAINERS TYPE GU-G / BSK-G / SB-G



Type GU-G 1000



Type BSK-G 90 met Type BST 90



Type SB-G 1000

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
GU-G 1000	1,0	1640 x 1280 x 780	500	127
BSK-G 90	0,9	1200 x 1000 x 900	500	67
SB-G 1000	1,0	1035 x 1304 x 1160	500	168

Gascontainers voor lichte goederen, zoals papier, kunststof, hout en groenafval

- bodem van plaatstaal
- wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- met beveiliging tegen onbedoeld afglijden en kiepen / openen van de bodemklep

Uitvoeringen

Type GU-G

- met lage bouwhoogte

Type BSK-G

- leegkiepen met traverse (zie pagina 17)


Type SB-G

- lediging middels bodemklep

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
GU-G 1000	495	200	60
BST/BKT	450	200	80

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SB-G 1000	630	160	65

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt