

KIEPKRUIWAGEN TYPE KJ / KIEPBAKKEN TYPE MUK



Universeel inzetbare transportwagen met kiepbare bak

- stabiele constructie
- olie- en waterdicht
- de bovenzijde van de bak is rondom dubbel afgekant, met versterkte hoeken
- met 3 kraanogen
- stalen buisframe met steunpoten
- naaf met wiellager
- naar keuze leverbaar met massief rubberen wielen (Type ...-V) of luchtbanden (Type ...-L), wiel Ø 400 mm

Uitvoeringen

Type KJ

- bak naar voren kiepbaar
- mechanische bakvergrendeling

Type MUK

- bak kiepbaar via de bakslede

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
KJ 150	150	1460 x 840 x 640	52
KJ 250	250	1500 x 840 x 825	63
MUK 140	140	1310 x 900 x 620	49
MUK 250	250	1650 x 900 x 680	58

LORRIE-KIEPER TYPE LK



Naar twee zijden kiepbare container met opnamemogelijkheid door vorkheftruck aan 4 zijden

- stabiele constructie
- aan 4 zijden op te nemen door vorkheftruck
- 2-zijdig kiepbare bak
- eenvoudige ontgrendeling
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, afneembaar

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
LK 300	300	800 x 920 x 970	300	68
LK 600	600	1400 x 920 x 970	300	100

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
LK 300	330 / 220	170	60
LK 600	330 / 495	170	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt