

KIEPBAKKEN TYPE KK / KN



Type KK

Type KK met wielen (massief rubber)

Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht gelast
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- als spaandercontainer (zie pagina 27)

Uitvoeringen

Type KK

- kastvormige bak

Type KN

- lage bak

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 x 50 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



Type KN



Type KN met wielen (polyamide)

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KK 250	250	1130 x 590 x 740	440	300	70
KK 400	400	1320 x 670 x 840	490	300	77
KK 600	600	1390 x 840 x 910	520	300	125
KK 800	800	1420 x 910 x 980	560	300	133
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 980	560	300	145
KN 250	250	1320 x 670 x 535	535	300	70
KN 400	400	1390 x 840 x 610	610	300	77

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Typ	A	B	C
KK 250	205	170	55
KK 400/KN 250	285	170	55
KK 600/KN 400	455	170	55
KK 800	525	170	55
KK 1000	725	170	55