

KIEPBAKKEN TYPE KS




Type KS

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KS 400	400	1220 x 1010 x 1115	1020	1000	107
KS 550	550	1245 x 1200 x 1170	1055	1000	120
KS 700	700	1340 x 1200 x 1275	1175	1000	132

Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van stortgoederen

- wielen en duwstang garanderen een eenvoudig handmatig transport
- inrijdkokers voor transport met heftruck
- gelijkvloerse lediging of met heftruck boven verzamelcontainer
- robuuste staalconstructie
- basisframe met inrijdkokers
- kiepbare, gelagerde bak
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm, max. draagkracht 1000 kg

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
KS 400	100	200	80
KS 550	180	200	80
KS 700	180	200	80

SPAANDERKIEPBAKKEN TYPE SKS



Type SKS


Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SKS 400	400	1220 x 1010 x 1115	1020	1000	109
SKS 550	550	1245 x 1200 x 1170	1055	1000	122
SKS 700	700	1340 x 1200 x 1275	1175	1000	134

Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van spaander

- gelijk aan de KS, echter olie- en waterdicht en met zeefinzet en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeistoffen




Aftapkraan 1"



Zeefinzet

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SKS 400	100	200	80
SKS 550	180	200	80
SKS 700	180	200	80