

CONTAINERWAGEN TYPE KW



Type KW-ET



Type KW-ET



Type KW

Voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- stabiele plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal
- olie- en waterdicht
- veerkiepbeveiliging
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm x 60 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- met duwstang
- als spaandercontainer (zie pagina 27)

Uitvoeringen

Type KW

- zonder inrijdkokers

Type KW-ET

- inrijdkokers beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Optie

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



Type KW-ET met deksel



vanaf inhoud 600 liters: met 2 zwenkwielen

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)	
					KW	KW-ET
KW (-ET) 250	250	1120 x 820 x 990	690	300	69	80
KW (-ET) 400	400	1330 x 900 x 1090	740	300	84	96
KW (-ET) 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	300	128	140
KW (-ET) 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	300	156	168

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
KW-ET 250-1000	465	170	55

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt