

# KIEPCONTAINER TYPE AK



## Kiepcontainer met afrolsysteem

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- transporteerbaar met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

## Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opzetframe van gaas t.b.v. vergroting van de inhoud
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)



Type AK met wielen



Type AK met deksel



Type AK met opzetframe van gaas



Type	inhoud ca. (m <sup>3</sup> )	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
AK 50	0,50	1420 x 1008 x 1070	1000	166
AK 75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	190
AK 100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	209

## Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
AK 50-100	600	200	90

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt