

KIEPCONTAINER TYP BKC



Volumecontainer met zijdelingse draailagers

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- met oprichter
- 4 en 5 m3 met opzetframe

Zubehör

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem
- hydraulische kiepinrichting



Type BKC met opzetframe



Type BKC met hydraulische kiepinrichting



Type BKC met deksel

Type	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BKC 200	2,0	2340 x 1700 x 1210	2500	457
BKC 300	3,0	2340 x 2230 x 1210	2500	518
BKC 400	4,0	2340 x 2230 x 1470	2500	568
BKC 500	5,0	2340 x 2230 x 1730	2500	604

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
BKC 200-500	600	200	80

Diagram showing dimensions A, B, and C for the forklift forks. A is the main length, B is the fork width, and C is the fork height. A note says 'Andere maten leverbaar' (Other sizes available).

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt