

SHOVEL TYPE BSE / BSM / BSI



Type BSE



Type BSI

De originele BAUER-shovel voor het verladen en transporteren van stortgoederen

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

Type BSE

- mechanisch

Type BSE-H

- hydraulisch

Type BSM

- mechanisch, met bakopeningen voor vorktanden

Type BSM-H


- hydraulisch, met bakopeningen voor vorktanden

Type BSI

- mechanisch



Type BSE-H



Type BSI



Type BSM



Type BSM

Type	inhoud ca. (m ³)	bakmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)			
				BSE	BSE-H	BSM	BSM-H
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 50	0,50	1000 x 1100 x 500	1000	196	204	180	188
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 75	0,75	1200 x 1200 x 550	1500	228	235	210	217
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 80	0,80	1200 x 1300 x 550	1500	236	243	218	225
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 85	0,85	1200 x 1400 x 550	1500	244	252	226	234
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 90	0,90	1200 x 1500 x 550	1500	254	261	236	243
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 100	1,00	1300 x 1600 x 650	2000	320	327	312	319
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 120	1,20	1300 x 1700 x 650	2500	330	337	322	329
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 150	1,50	1500 x 1800 x 600	3000	374	380	368	374
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 170	1,70	1500 x 1900 x 600	3000	385	393	377	383
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 200	2,00	1600 x 2000 x 650	3000	425	432	413	419
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 210	2,10	1600 x 2100 x 650	3000	438	444	426	432
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 220	2,20	1600 x 2200 x 650	3000	449	457	437	445
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 230	2,30	1600 x 2300 x 650	3000	460	468	448	456
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 240	2,40	1600 x 2400 x 650	3000	471	479	459	467
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 250	2,50	1600 x 2500 x 650	3000	484	492	472	480
BSI 50	0,50	1250 x 1250 x 400	750			183	
BSI 75	0,75	1250 x 1250 x 600	1000			203	
BSI 100	1,00	1250 x 1250 x 800	1500			223	

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
BSE/BSE-H 50	480	170	75
BSE/BSE-H 75-85	580	170	75
BSE/BSE-H 90-120	680	170	75
BSE/BSE-H 150-200	780	200	85
BSE/BSE-H 210-240	880	200	85
BSE/BSE-H 250	980	200	85
BSM/BSM-H 50-250	Bij bestelling aangeven!		
BSI 50-100	480	170	75