

SNEEUWPLOEGEN TYPE SCH-P / SCH-U



Type SCH-P-S



Type SCH-U-S

De sneeuwploug met automatische niveauecompensatie

- pendelophanging
- speciale vering
- probleemloos berijden van bodemoneffenheden
- vriendelijk voor de hefinstallatie
- bodemhoogte van het ruimschild door glijdsteunen instelbaar
- ruimschild 2-voudig naar rechts en links verstelbaar
- schraaplijsten aangeschroefd, snel wisselen mogelijk

Uitvoeringen

Type SCH-P

- inrijdkokers boven

Type SCH-U

- inrijdkokers onder

- Type ...-S** staalschraaplijst
- Type ...-G** rubberschraaplijst
- Type ...-V** "PUR"-schraaplijst

Type	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	vorktandmaten (BxH) (mm)	vorkafstand (mm)	gewicht (kg)		
						Type ...-S	Type ...-G	Type ...-V
SCH-P 150/SCH-U 150	1500	1500/1300/1100	620	150 x 50	420	195	200	197
SCH-P 180/SCH-U 180	1800	1800/1600/1300	620	150 x 50	420	206	212	209
SCH-P 210/SCH-U 210	2100	2100/1800/1500	620	210 x 70	420	228	235	231
SCH-P 240/SCH-U 240	2400	2400/2100/1700	620	210 x 70	420	241	249	245

SNEEUWRUIM-SET TYPE SRS



Type SRS-G

De ideale combinatie van sneeuwschuiver en sneeuwshovel

- snelle en gereedschaploze montage van de sneeuwschuiver aan de shovel
- zijwaartse instelling van het schild middels eenvoudig omstelling van de bouten
- aanbouw-sneeuwschuiver
- shovel type BSE leverbaar met inhoud 0,5 m³ tot 2,0 m³

Uitvoeringen

- Type SRS-S** staalschraaplijst
- Type SRS-G** rubberschraaplijst
- Type SRS-V** "PUR"-schraaplijst
- Type SRS-F** veerklapschaar

Type	inhoud shovel ca. (m ³)	draagkracht (kg)	schildbreedte (mm)	instelbare ruimbreedten (mm)	schildhoogte (mm)	vorktandmaten (BxH) (mm)	vorkafstand (mm)	gewicht (kg)			
								SRS-S	SRS-G	SRS-V	SRS-F
SRS 50	0,50	1000	1500	1500/1400	620/720*	150x50	500	315	320	317	352
SRS 75	0,75	1500	1800	1800/1690	620/720*	150x50	600	354	360	357	398
SRS 100	1,00	2000	2100	2100/1970	620/720*	150x50	700	363	370	366	414
SRS 150	1,50	3000	2400	2400/2255	620/720*	180x70	800	518	525	521	575
SRS 200	2,00	3000	2700	2700/2540	620/720*	180x70	800	591	600	595	655

* met veerklapscharen

Afwerking:

RAL 2000