

STROOIAPPARAAT TYPE SH



Type SH met afdekezel

Type	trechterinhoud ca. (l)	max. strooi-breedte (m)	min. olie-behoeft (l/min)	max. strooi-capaciteit (l/min)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht (kg)
SH	265	9	15	80	450	115

Geschikt voor zand, zout en split

- aandrijving d.m.v. heftruckhydrauliek
- strooi-breedte instelbaar door hoogte en hellinghoekpositie van de hefinstallatie
- roerwerk
- beschermrooster afdekking
- inrijdkokers voor vorktandopname
- Afwerking gelakt **RAL 2000**

Optie

- afdekezel

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SH	670	200	70

STROOIWAGEN TYPE STW



Type STW 100 met afdekezel



Type STW 260

Geschikt voor zand en zout

- geschikt als aanhanger voor heftruck, kleine trekkers etc.
- met rubberen wielen (Type STW 100) of luchtbanden (Type STW 260)
- de strooi-beweging loopt over de draai-beweging van de wielen
- met hendel voor het instellen van de strooi-breedte en -richting
- trechter gelakt **RAL 3000**

Optie

- afdekezel



Sneeuwschuiver type SCH-G in combinatie met Type STW 100

Type	trechterinhoud ca. (l)	uitvoering trechter	max. strooi-breedte (m)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
STW 100	105	lackiert	6	135	28
STW 260	260	lackiert	12	340	84