

VATENHIJSWAGEN TYPE FHR



Type FHR 600 G



Type FHR 600 K



Type FHR 600 F (met 60 liter vat)



Type FHR 600 F (met 200 liter vat)

Vaten opnemen en veilig transporteren

- geschikt voor de handeling van vaten op opvangbakken, gevaarlijke stoffen depots en vatenstapelpallets etc.
- met trekdisseel
- zwenkwielen Ø 180 mm, draagwielen Ø 80 mm

Uitvoeringen

Type FHR 600 G

- voor stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten, kunststof dubbele L-ringvaten, kunststof dekselvaten, rechthoekvaten en conische dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud, ook open vaten
- bijv. roestvrij staal voor explosievrije zone volgens "ATEX 95" leverbaar

Type FHR 600 K

- met vatkleem voor opname van 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten en rillenvaten

Type FHR 600 F

- gedoseerd kiepen en draaien van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rolbandvaten, kunststof-L-ringvaten en kunststof-dubbele-L-ringvaten van 60 tot 220 liter inhoud
- prisma met spangordel en dubbel wormdrijfwerk met handslinger
- 360° draaibereik

Type	palletbreedte (mm)	draagkracht (kg)	lengte (mm)	breedte buiten (mm)	breedte binnen (mm)	hoogte (mm)	hefhoogte (mm)	gewicht gelakt (kg)
FHR 600 G	800	300	990	1125	845	1320	600	109
FHR 600 K	800	300	990	1125	845	1320	600	109
FHR 600 F	800	300	1100	1155	845	1320	600	152

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt