

VATTRAVERSE TYPE FT



Type FT/M



Type FT/MK

Opname van staande vaten of geschikt voor de handeling van containers

- Afwerking **vuurverzinkt**

Uitvoeringen

Type FT/M

- voor 200 liter stalen stopvaten

Type FT/MK

- voor 200 liter stalen stopvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

Type	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
FT-M	610 x 255	300	5
FT-MK	610 x 270	300	5

VATENGRIJPER TYPE 3P



Voor de veilige overslag van stalenstopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten, kunststof dubbele-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 60 tot 220 liter inhoud

- met 3-puntspansysteem
- zelfstandige centreerbeveiliging
- ideaal voor de handeling van overc. g. bergingsvaten
- positie instelling

Type	maten (Ø x H) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht gelakt (kg)
3P	630 x 900	400	270-680	17

VATENGRIJPER TYPE 4P



Type 4P



Type 4P-D

- met 4-puntspansysteem
- ontgrendeling middels bediening van de geleidestang

Uitvoeringen

Type 4P

- voor 200 liter stalen-stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof-L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten

Type 4P-D

- 120/150 liter kunststof dekselvaten

Type	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	spanbereik (mm)	gewicht gelakt (kg)
4P	875 x 675 x 335	350	560-600	10
4P-D120	685 x 495 x 335	350	370-420	8
4P-D220	830 x 590 x 370	350	450-500	9

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt