

LIFTOMAT TYPE L



Gedoseerde vatlediging van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillen-vaten, kunststof L-ringvaten, kunststof dubbel-L-ringvaten en kunststof dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- draaibereik tot 270°
- 2 zwenkwielen Ø 175 mm en 2 draagwielens Ø 200 mm, beide zwenkwielen met vergrendeling
- veilige vatopname door spansluiting aan de voorzijde en spindelhouder aan bovenzijde
- met handslinger aan een zelfremmend wormdrijfwerk

Uitvoeringen

Type L/E

- elektrohydraulische uitvoering, compleet met onderhoudsvrije accu 12V / 88 Ah en oplaadapparaat voor 230 V aansluiting

Type L/M

- hydraulische uitvoering met handpomp

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal voor explosievrije zone volgens "ATEX 95" leverbaar (Type L/M)

Type	uitvoering	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	per slag (mm)	hefhoogte (mm)	uitloophoogte (mm)	draaibereik (graad)	gewicht gelakt (kg)
L/M 600	hydraulisch	1270 x 1120 x 1230	350	18	450	600	270	156
L/M 1300	hydraulisch	1350 x 1120 x 1915	350	18	1100	1300	270	192
L/E 1300	electrohydraulisch	1350 x 1120 x 1915	350	--	1100	1300	270	220

JERRYCAN SCHENKHULP TYPE KAH



Type KAH-25 met opvangbak type KGW (zie pagina 77)



Type KAH-60 met opvangbak type AW 60 (zie pagina 78)

Eenvoudig en zonder inspanning jerrycans van 5 tot 60 liter inhoud aftappen

- constructie van plaatstaal als bouw pakket
- voorbereid voor wandbevestiging



Type KAH-5 gemonteerd aan een wand

Type	grootte van jerrycan (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
KAH-5	5	360 x 270 x 520	5
KAH-25	20/25	520 x 375 x 780	6
KAH-60	50/60	520 x 470 x 820	8

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt