

VATENLIFTER TYPE RS



Type RS-II/M

Veiliger en sneller vatentransport van gevulde vaten

- stabiele constructie van plaatstaal
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vatbeschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

Type RS/M

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten en 220 liter kunststof L-ringvaten

Type RS/91

- voor gevulde 200 liter stalen stopvaten, stalen dekselvaten, 220 liter kunststof L-ringvaten en kunststof dubbele-L-ringvaten
- met brede vatrand oplegger

Opties

- steunpoten voor stapelaar
- hydraulische klembeveiliging



Type RS-I/M



Type RS-I/M met steunpoten voor stapelaar



Type RS-I/91 met hydraulische klembeveiliging



Brede vatrand oplegger (Type RS/91)

Explosievrije constructie volgens

ATEX 95

leverbaar voor de volgende producten:

vatenlifter type RS	pagina 62
vatenkieper type Flex	pagina 67
liftomat type L	pagina 71
vatenhijswagen type FHR	pagina 70

Type	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	vorkafstand (mm)	max. vorkmaten (BxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
RS-I/91	1	800	1295 x 585 x 925	240	150 x 65	94
RS-I/M	1	800	1290 x 585 x 930	240	150 x 65	94
RS-II/91	2	1600	1185 x 960 x 925	540	150 x 65	139
RS-II/M	2	1600	1180 x 960 x 930	540	150 x 65	139

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt