

WERKKOOI TYPE MB-I




Type MB-I op de disselboomstapelaar



Type MB-I met veiligheidsketting op de heftruck



Afglijdbeveiliging voor disselboomstapelaar



Afglijdbeveiliging middels boutvergrendeling voor de heftruck



Aanslagpunt voor PSA (Persoonlijke beschermuitrusting)

| Type | maten (LxBxH) (mm) | basismaat (mm) | toegelaten totaal-gewicht (kg) | gewicht (kg) | Inrijdkokers-binnenmaten (mm) | | |
|---------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-----|----|
| | | | | | A | B | C |
| MB-I / MB-I/A | 775 x 800 x 2050 | 645 x 650 | 180 | 60 | 165 | 210 | 85 |

Afwerking:

RAL 2000

De werkkooi voor disselboomstapelaar en heftruck. Biedt veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op hoogte

- toegelaten voor 1 persoon
- getest door de duitse keuringsinstantie "TÜV" en volgens de voorschriften van de duitse bedrijfsvereniging "BGV"
- inrijdkokers
- afglijdbeveiliging voor disselboomstapelaar en heftruck
- verzinkte gereedschapbak
- 4 steunpoten

Uitvoeringen

Type MB-I

- zonder aanslagpunt voor PSA (persoonlijke beschermuitrusting)



Type MB-I/A


TÜV Austria

- met aanslagpunt voor PSA (persoonlijke beschermuitrusting)

Optie

- met aanslagpunt voor PSA (voor MB-I)

inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Voor alle werkkooien op deze bladzijde

WERKKOOIEN TYPE MB-ST



Type MB-ST



Type MB-ST/T

| Type | maten (LxBxH) (mm) | basismaat (mm) | toegelaten totaal-gewicht (kg) | gewicht gelakt (kg) | inrijdkokers-binnenmaten (mm) | | |
|---------|--------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----|----|
| | | | | | A | B | C |
| MB-ST | 1115 x 1200 x 1890 | 800 x 1200 | 300 | 130 | 600 | 200 | 80 |
| MB-ST/T | 1115 x 1200 x 1890 | 800 x 1200 | 300 | 130 | 600 | 200 | 80 |

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt

Voor bediening van rekken en voor inventaris-arbeid

- toegelaten voor 1 persoon
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak

Uitvoeringen

Type MB-ST

- met tweehandige vrijgeefschakelaar, flitslamp, kabelhaspel met 8 m, kabel, stekker, stopcontact en extra stekker
- opname met heftruck aan de brede zijde

Type MB-ST/T

- zoals Type MB-ST, echter met circuitonderbreker voor deur

Optie

- met aanslagpunt voor PSA (persoonlijke beschermuitrusting)