

VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO



Type SIKO/L

Type SIKO

Type	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht (kg)	inrijdkokers binnenmaten (mm)		
					A	B	C
SIKO	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	90	600	200	80
SIKO/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	96	160	200	80

Veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden



- stabiel rondpijconstructie
- hoogwerker met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- doorlopende inrijdkokers met afglijdbeveiling
- onderrijdbescherming garandeert opname met inrijdkokers
- verzinkte gereedschapsbak
- getest door de duitse keuringsinstantie "TÜV" en volgens de voorschriften van de duitse bedrijfsvereniging "BGV"

Uitvoeringen

Type SIKO

- opname met vorkheftruck aan de brede zijde


Type SIKO/L

- opname met vorkheftruck aan de smalle zijde

Optie

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



VEILIGHEIDSKORVEN TYPE SIKO-M




Type	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht lack. (kg)	inrijdkokers-binnenmaten (mm)		
					A	B	C
SIKO-M	1040 x 835 x 1895	740 x 740	240	54	280	200	80

Het voordelige alternatief



- stabiel rondpijconstructie
- hoogwerker met antislip
- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiling
- verzinkte gereedschapsbak
- getest door de duitse keuringsinstantie "TÜV" en volgens de voorschriften van de duitse bedrijfsvereniging "BGV"

inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Afwerking:

RAL 2000