

FETRA GREY EDITION

Het nieuwe programma in de trendkleur antracietgrijs RAL 7016 met houtvezelplaten in middengrijs • fetra transportmiddelen in deze kleurcombinatie passen perfect in modern ingerichte werkplekken, zijn ongevoelig voor vuilen werken in een optische eenheid met de innovatieve lichtlopende fetra-TPE-wielen bijzonder goed • Als alternatief voor de bewezen fetra producten in blauw





Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur antracietgrijs RAL 7016. Platform met houtvezelplaat middengrijs. Duwstang aan-schroefbaar.
2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125 x 32 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



1161/7016*



1164/7016

1161/7016*
Platform met in het frame lig-gend houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.



1132/7016 | 1154/7016



1200/7016 | 1202/7016

1164/7016
Als 1161/7016, met 2 houten platformen, duwstang aan-schroefbaar. Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

1132/7016 | 1154/7016
Duwbeugel is opklapbaar. Laadvlakhoogte: bij wiel Ø 125 mm: 205 mm bij wiel Ø 160 mm: 230 mm

1200/7016 | 1202/7016
Laadvlakhoogte: bij wiel Ø 125 mm: 206 mm bij wiel Ø 160 mm: 233 mm



2500/7016 - 2503/7016

Platformwagens 2500/7016 – 2503/7016
Stalen buis en gelast pro-fielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Platform van houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.
2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor plat-formwagens).
Laadvlakhoogte: TPE 160 Ø = 228 mm TPE 200 Ø = 270 mm Lucht 220 Ø = 285 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Greeprollers	1161/7016*	250	125	600 x 500	890 x 500 x 860	11	148,-
	1164/7016	250	125	600 x 450	860 x 450 x 875	19	231,-
Klapbare wagens	1132/7016	250	125	720 x 450	815 x 470 x 930	15	166,-
	1154/7016	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	24	200,-
Magazijn-wagens	1200/7016	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	14	138,-
	1202/7016	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	19	160,-
Duwbeugel-wagens	2500/7016	500	160	850 x 500	975 x 509 x 948	23	179,-
	2501/7016	600	200	1000 x 600	1125 x 609 x 990	27	190,-
	2502/7016	600	200	1000 x 700	1125 x 709 x 990	30	191,-
	2503/7016	600	200	1200 x 800	1325 x 809 x 990	35	212,-

*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 168-170

**Modulair systeem**

2740/7016 | 2742/7016

2750/7016 | 2752/7016

Tafelwagens, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie.

Etages van houtvezelplaat toplaag middengrijs, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.



2740/7016 | 2742/7016



2750/7016 | 2752/7016

4820/7016 | 4822/7016

4830/7016 | 4832/7016

Tafelwagens, gelaste stalen constructie. Duwbeugels van stalen buis en etages van staalplaat geschroefd. Etages oliedicht, randhoogte 40 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 200 kg.



4820/7016 | 4822/7016



4830/7016 | 4832/7016

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2740/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 820	28	203,-
	2742/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 820	36	226,-
	2750/7016	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	200, 510, 820	35	266,-
	2752/7016	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	200, 510, 820	49	295,-
Tafelwagens	4820/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 829	36	257,-
	4822/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 870	47	305,-
	4830/7016	400	160	850 x 500	1021 x 500 x 870	207, 519, 829	46	319,-
	4832/7016	400	200	1000 x 700	1171 x 700 x 910	248, 560, 870	61	388,-

Voor extra's zie pagina's 168-170

www.magazijnrichtingshop.nl - T. +31 (0)26-3633683



2496/7016



2400/7016 - 2403/7016



12497/7016



12402/7016 - 12406/7016



Scannerhouder
Details zie pagina 170.

Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating antracietgrijs RAL 7016, robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast. Laadvlakken van houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

2496/7016

Vierkant laadvlak
600 x 600 mm.

2 Etages.

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg

2400/7016 – 2403/7016

Als 2496/7016, echter met rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

Super-MultiVario-Wagens

Zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. Platformen met watervast multiplex voorzien van antisliplaag. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager.

Tafelwagen 12497/7016

Vierkant laadvlak
700 x 700 mm.

2 Etages.

Draagvermogen bovenste laadvlak 500 kg.

12402/7016 – 12406/7016

Als 12497/7016, echter met rechthoekig laadvlak in 4 afmetingen.

Draagvermogen bovenste laadvlak 500 kg.

	Bestelnr.	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagens	2496/7016	500	160	600 x 600	737 x 609 x 860	228, 860	36	245,-
	2400/7016	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	228, 860	37	274,-
	2401/7016	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	270, 900	44	283,-
	2402/7016	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	270, 900	49	288,-
	2403/7016	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	270, 900	58	309,-
Tafelwagens	12497/7016	1200	200	700 x 700	910 x 700 x 925	283, 925	54	448,-
	12402/7016	1200	200	1000 x 700	1210 x 700 x 925	283, 925	67	495,-
	12403/7016	1200	200	1200 x 800	1410 x 800 x 925	283, 925	77	575,-
	12405/7016	1200	200	1600 x 800	1810 x 800 x 925	283, 925	100	725,-
	12406/7016	1200	200	2000 x 800	2210 x 800 x 925	283, 925	156	945,-

Voor extra's zie pagina's 168-170



Werkplaatswagens

Werkplaatswagens in staalplaten constructie. Werkblad van sandwich plaat 19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. Gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm
Totale lengte: 1080 mm
Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische redenen zijn het werkblad en de wielen niet gemonteerd. Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage: 80 kg.

2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D
inw. 95 x 280 x 470 mm
Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:
1 st. 105 x 280 x 470 mm
2 st. 160 x 280 x 470 mm
1 st. 210 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2456/7016

Kast met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot. Openingshoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm
Nuttige diepte: 465 mm
Openingsbreedte: 784 mm



2450/7016



2452/7016



2456/7016



12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkblad met opstaande rand. 80 mm hoog van gepoedercoat staalplaat. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Vakindeling voor lade

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar.

1 Lange zijde en
4 verdeelschotten.

	Bestelnr	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	587,-
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	597,-
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	518,-
Werkplaatswagen werkblad met rand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	634,-
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	646,-
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	566,-
Vakindeling voor lade	2146	-	-	-	-	-	31,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



3270/7016



13580/7016



13540/7016



135400/7016



1384/7016

Materiaalstandaard**3270/7016**

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaalconstructie met platform van staalplaat. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

Platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar.

In hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm.

In hoogte verstelbaar van 720 – 995 mm.

Eurobakken rolplateau

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

13580/7016

Open constructie van hoekstaal.

13540/7016

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog.

Nuttige etageafstand 400 mm, etagehoogten 194/623 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

135400/7016

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

1384/7016

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie. Variabel inschroefbare etages, raster 100 mm, hoek bij schuine inbouw 15° of 30°

Etagehoogten:

311, 611, 911, 1211, 1511 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

Met 5 legborden. Rand 13 mm hoog.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Materiaalstandaard	3270/7016	150	75	605 x 405	605 x 405 x 995	15	199,-
	13580/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 209	7	84,-
Eurobakken- etage-rolplateau	13540/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 639	10	191,-
	135400/7016	250	125	605 x 405	605 x 405 x 970	24	218,-
Eurobakkenwagens	1384/7016	300	160	1240 x 610	1372 x 685 x 1686	109	710,-



Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets, containers e.d. Robuust gelaste profielstaalconstructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

22801/7016

750 kg draagvermogen

TPE-wielen 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber. Geruisloze loop op effen ondergronden.

22801/7016

22881/7016

22881/7016

1050 kg draagvermogen

Wielen van polyamide 200 x 50 mm, naaf met rollager. Geringe rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos en niet geruisloos.

22811/7016

1200 kg draagvermogen

Elastisch massief rubber 200 x 50 mm, streeploos grijs. Naaf met kogellager. Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

22811/7016

23891/7016 | 23892/7016

Palletonderwagens voor marktconforme route-treinen

23891/7016

23892/7016

Draagvermogen 1.050 kg.

Geschikt voor transport op marktconforme routetrein aanhangers.

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

Zwenkwielen van polyamide 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager, echter 1 wiel elektrisch geleidend, wiel polypropyleen zwart.

2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst.

Onder rijhoogte: 235 mm



23990



23991

1 Zwenkwiel met richtingvastzetter

In plaats van 1 zwenkwiel zonder rem.

4 x 90° vergrendeling maakt een goede rechte loop in lengte- en in dwarsrichting mogelijk. Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie.

Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.

2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem

In plaats van zwenkwielen met meezwenkende remsystemen.

Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie. De onder rijhoogte wordt verhoogt tot 237 mm, de totale hoogte tot 282 mm.

Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.

	Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Palletonderwagens	22801/7016	750	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	34	187,-
	22881/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	33	230,-
	22811/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 329	282	35	275,-
Trolleys	23891/7016	1050	1210 x 810	1200 x 800	1255 x 855 x 327	280	34	309,-
	23892/7016	1050	1210 x 1010	1200 x 1000	1255 x 1055 x 327	280	34	335,-
	23990			1 Zwenkwiel met richtingvastzetter				34,-
	23991			2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem				60,-

Voor extra's zie pagina's 168-170



22921/7016

Opzetramen voor palletonderwagens

Om pallets en gasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte te zetten.

Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken. Stabiele hoekstaanders met voetplaat, in te steken in de hoekhulzen van het opzetraam. poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroevenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagens vast te zetten.



22892/7016

22892/7016 Aanhaakbare duwbeugel

Voor palletonderwagens vanaf 800 mm breed. Voor het bekwaam en rug ontlastend verrijden van lege en beladen palletonderwagens.

Uiterst robuuste constructie van stalen buis met krachtige verbindingsklauwen. Beugel en dwarsverbinding voorzien van softgrip. In niet aangehaakte toestand d.m.v. 2 hulprollen eenvoudig te verrijden.

Gebruiksnummer
20 2014 010 367



Toepassingsvoorbeeld

Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	voor pallet afm. mm	Hoogte mm		Eigen gewicht kg	Prijs Euro
				zonder palletonderwagen	met palletonderwagen		
22921/7016	1200	1210 x 810	1200 x 800	370	652	19	129,-
22892/7016			Aanhaakbare duwbeugel				169,-



Stalen buis en profielstaal of gelast hoekstaal, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

1 Vaste en 3 of 4 verstelbare etages van sandwichplaat, toplaag middengrijs.

Etages variabel in een raster van 100 mm instelbaar.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

Etagewagens

8301/7016-8303/7016

Modulair systeem, zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Etages voor etagewagens

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101ETAW/7016	44,-
1000 x 700	E8102ETAW/7016	50,-
1200 x 800	E8103ETAW/7016	63,-

Verstevigingsstangen voor etagewagens

Schroefbaar, verhogen het draagvermogen per etage van 90 kg naar 150 kg.

1 Paar per wagen wordt meegeleverd. Voor draagvermogen verhoging bij meerdere etages, bestel dan extra verstevigingsstangen.

1 Paar behorend bij 1 etage

Afm. mm	Bestelnr.	Euro
1000 x 600	E8101VK/7016	38,-
1000 x 700	E8102VK/7016	38,-
1200 x 800	E8103VK/7016	39,-

Kastwagens

5392/7016 | 5393/7016

Vast gelast hoekstalen constructie met duwbeugel en dubbele vleugeldeuren

Gevuld met draadgaas 40 x 40 x 4 mm.

TOTALSTOP – het centrale remsysteem op de zwenkwielen conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



8301/7016 - 8303/7016



Verstevigingsstangen

Verhogen het draagvermogen per etage.



5392/7016 - 5393/7016



Spanjoetsluiting

Met zwenkhandel en cilinderslot.



TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriematig op alle kastwagens.



	Bestelnr	Draagverm kg	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Etagewagens	8301/7016	600	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	269, 669, 1069, 1469	64	394,-
	8302/7016	600	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	269, 669, 1069, 1469	69	418,-
	8303/7016	600	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	269, 669, 1069, 1469	86	481,-
Kastwagens	5392/7016	750	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	144	1.128,-
	5393/7016	750	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	292, 582, 882, 1182, 1482	175	1.360,-
Extra etages	1325/7016			voor Kastwagens 5392/7016			59,-
	1926/7016			voor Kastwagens 5393/7016			82,-

Voor extra's zie pagina's 168-170



B1330L/7016

Steekwagens B 1330L/7016

Handzame steekwagen met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in antracietgrijs RAL 7016. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar, met te vervangen kunststof glijstrippen. Wielen met luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Gedemonteerde aanlevering.

	Bestelnr	Draagverm kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B1330L/7016	300	1300	250	320	580	260 x 85	15	150,-

Overige producten in antracietgrijs RAL 7016 zijn te vinden op de volgende pagina's:

Afvalbakken



Pagina 115 - 117

Stapelaars Verrijdbare heftafels



Pagina 158 + 159

Hoekrollers



Pagina 163