

VERZAMELCONTAINER TYPE ASB



Type ASB 450-I



Type ASB 450-II



Type ASB 250

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer als opvangbak met deksel
- afsluitbare deksel met gasdrukveren
- ingeschroefd binnentank
- vulopening Ø 400 mm
- trechter en zeef van roestvrij staal
- peilstok voor lekkagecontrole
- overdrukventiel 3/4"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l

Afwerking

	binnentank	buitentank
	4 mm	2 mm
1.	vuurverzinkt	vuurverzinkt
2.	roestvrij staal	vuurverzinkt
3.	roestvrij staal	roestvrij staal

Opties

- vul- en afzuigbuis en 2" aansluiting, schroefstop en sluitklep
- binnentank met conische bodem onder afzuigbuis
- 1" schroefdraad met stop
- naamprint

UN-GOEDKEURINGEN

UN 31A/Y/D/BAUER/0137-0142

Type	inhoud (l)	aantal (binnentank x l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
ASB 250	250	1 x 250	790 x 815 x 830	3-voudig	193
ASB 450-I	450	1 x 450	1200 x 885 x 830	3-voudig	263
ASB 450-II	450	2 x 225	1200 x 885 x 830	3-voudig	310

Afwerking: **vuurverzinkt** **roestvrij staal**