

F90 BRANDWERENDE CONTAINERS TYPE CB



Type CB 200



Type CB 500



Type CB 1000

Opslag en handeling van brandbare, oxyderende en giftige stoffen in buiten- en binnenbereik

- 90 minuten van binnen en buiten brandwerend
- robuuste frameconstructie van plaatstaal met opvangbak en rooster
- opvangbak wanddikte 5 mm
- 100 mm onderrijdhoogte
- zelfsluitende be- en ontluchtingsopeningen
- mechanische, zelfsluitende T90 vleugeldeur
- met kraanogen voor op en afladen, alsook voor het transport
- voorbereid voor bodembevestiging
- potentiaalcompensatie
- ex-ventilator

Opties (zie pagina 107 und 130)



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Type	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	opslagniveau	opvangvolumen (l)	maten (BxDxH) innen (mm)	transportmaten (BxDxH) buiten (mm)	gewicht ca. (kg)
CB 200	6 / -	1	250	1900 x 1350 x 1700	2900 x 1850 x 2220	1500
CB 500	12 / 4	2, verstelbaar	1060	2700 x 1250 x (2x1400)	3900 x 1850 x 3650	3800
CB 1000	24 / 8	2, verstelbaar	2080	(2x2700) x 1250 x (2x1400)	7100 x 1850 x 3680	6000

Verdere afmetingen, RAL-kleuren en individuele projecten zijn op aanvraag mogelijk. Vraag ons a.u.b., we ondersteunen u graag.

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002