

BRANSWERENDE CONTAINERS TYPE MCB



Type MCB/1



Type MCB/2

Opslag en handeling van brandbare, oxyderende en giftige stoffen in buiten- en binnenbereik

- 90 minuten van binnen en buiten brandwerend
- robuuste frameconstructie van plaatstaal met opvangbak en rooster
- opvangbak wanddikte 5 mm
- 100 mm onderrijdhoopte
- F90 be- en ontluchtingsopeningen
- mechanische, zelfsluitende 190 vleugeldeur
- potentiaalcompensatie
- voorbereid voor bodembevestiging



Type MCB/4



Type MCB/IBC



Type MCB/2xIBC

- buisstoppen voor aansluiting van een afvoerventilator in eigen beheer

Opties (zie pagina 130)

Type	maten (BxDxH) (mm)	max. aantal (200 liter vaten/IBC)	opvangvolumen (l)	draagkracht (kN/m ²)	gewicht (kg)
MCB/1	1060 x 840 x 2390	1 / -	212	10	700
MCB/2	1500 x 1260 x 2190	2 / -	237	10	1100
MCB/4	1500 x 1660 x 2150	4 / -	251	10	1350
MCB/IBC	1490 x 1660 x 2690	- / 1	1040	10	1500
MCB/2xIBC	3060 x 1650 x 2390	- / 2	1060	10	2800



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4