

DEPOTS GEVAARLIJKE STOFFEN TYPE GD-E



Type GD-E/IBC met buitenzijde gelakt



Type GD-E 2, buitenzijde gelakt, type GR-A + type GR-B

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 1 container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- voor binnen- en buitenbereik
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijdhoopte
- rondom gesloten uitvoering van verzinkt, geprofileerd staal; naar wens buitenzijde gelakt
- met natuurlijke beluchting
- 1 vleugeldeur, afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

Uitvoeringen

Type GD-E

- opklapbaar dak, met 2 gasdrukveren waarborgen een makkelijk openen en sluiten

Type GD-E/IBC

- star dak

Opties

- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

► Opties zie pagina 107



Type GD-E 4 met type GR-B

Type	max. aantal (200 liter vaten)/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)
GD-E 2	2 / -	1525 x 1250 x 1710	222	230
GD-E 4	4 / -	1525 x 1550 x 1699	280	265
GD-E/IBC	- / 1	1525 x 1550 x 2400	1038	343



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4