

# KASTEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN TYP GS



Type GS-2 met één tussenbodem



Type GS-4

Type GS-1

**Opslag van max. 4 vaten à 200 liter of max. 1 container (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar**

- voor binnenbereik of onder een afdak
- opvangbakken van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm onderrijdhoopte
- de kast is rondom gesloten en vervaardigd van verzinkt plaatstaal
- afsluitbaar
- de vrije hoogte is voldoende om een vat met gemonteerde pomp onder te kunnen brengen

### Optie

- tussenbodem voor opslag van kleine blikken

Type	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	aantal deuren	gewicht gelakt (kg)
GS-1	1 / -	840 x 690 x 1930	200	1	125
GS-2	2 / -	1680 x 690 x 1780	230	2	228
GS-3	4 / -	1475 x 1490 x 1800	525	1	349
GS-4	- / 1	1475 x 1490 x 2465	1085	1	426



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4