

DIESEL-TANKPLAATSEN TYPE TAW



Type TAW met aanrijdbeveiliging



Type TAW met aanrijdbeveiliging



Type TAW met aanrijdbeveiliging

| Type | maten (LxBxH) (mm) | opvangvolumen (l) | gewicht ca. (kg) |
|-------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| TAW 1 | 4000 x 2000 x 50 | 304 | 433 |
| TAW 2 | 5000 x 2500 x 50 | 490 | 636 |
| TAW 3 | 6000 x 3000 x 50 | 724 | 863 |
| TAW-D | 5000 x 2500 x 260 | 490 | 705 |

Tankplaatzen voor eigen diesel- en biodiesel tankinstallaties. Voor binnengebruik of onder een afdak

Uitvoeringen

Type TAW

- robuuste staalconstructie
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- verankering aan vaste ondergrond
- berijdbare randrempels, 3-zijdig

Type TAW-D

- voor buitengebruik
- met 2-delig, middels gasdrukveren ondersteund, GVK-deksel

Opties

- aanrijdbeveiliging
- staalplaten voor wandafsluiting

Speciale uitvoeringen leverbaar

- individuele afmetingen
- individueel aantal randrempels
- gelakt in verdere RAL-kleuren naar keuze
- **roestvrij staal**



Type TAW-D



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Dieselbrandstoffen volgens DIN EN 590 en DIN EN 14214
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 2