

# OPVANGBAKKEN TYPE AWA



Type AWA 1000



Type AWA 1000-2 + Type FP-2



Type AWA 1000-3



Type AWA 21



Type AWA 31 + Type FP-2



Type AWA 32

Opslag van max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 200 en 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- met aftapverhoging of
- combinatie aftapverhoging en verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)

## Opties

- vatenpallet type FP-2, verzinkt
- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

## Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. PE-binnenbak

► Opties zie pagina 107



Type	aantal aftapverhoging/rooster	max. aantal (1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
AWA 1000	1 / -	1	1460 x 1460 x 1083	1100	194
AWA 1000-2	2 / -	2	2650 x 1460 x 863	1128	280
AWA 1000-3	3 / -	3	3850 x 1460 x 780	1170	382
AWA 21	1 / 1	2	2650 x 1460 x 863	1128	272
AWA 31	1 / 2	3	3850 x 1460 x 780	1170	336
AWA 32	2 / 1	3	3850 x 1460 x 780	1170	362



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4