

HOEKOPVANGBAKKEN TYPE EW



Type EW-3 met spatbeschermwand Type SW-3 en vatenrek Type FA 60-3

Type EW-5

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
EW-3	3	1250 x 700 x 300	240	87
EW-5	5	1850 x 700 x 230	256	129

Opslag van max. 5 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- optimale ruimtebenutting
- lage bouwvorm
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Opties (zie pagina 107)

- spatbeschermwand type SW, 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm
- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

VAT-RESTLEDIGER TYPE MR



Vatsleutel

Type	transport-maten (LxBxH) (mm)	opbouw-maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
MR	842 x 800 x 415	1260 x 800 x 1230	233	61

Restlediging van 60 en/of 200 liter stalen vaten

- opvangbak van 3 mm plaatstaal
- vatzwenkinrichting verzinkt
- beveiliging voor 60/200 liter stalen vaten
- handmatig zwenkbaar, max. 30 kg
- opsteekbare, verzinkte afloopbak inclusief 3/4" aftapkraan

Optie

- vatsleutel van roestvrij staal voor 3/4" en 2" stopvaten



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt