

# VATEN-STAPELPALLETS TYPE FSP



Type FSP-2 met vatenlifter type RS-1

Vaten en emballage opslaan, stapelen en transporteren met hef Wagen of heftruck. Voor max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm onderrijdhoopte
- stapelhoeken met kraanogen
- 3-voudig stapelbaar
- ketting beveiliging

## Uitvoeringen

### Type FSP

- zijwanden open

### Type FSP-G

- spatbeschermwand 3-zijdig

### Type FSP-D

- wanden van draadgaas



Type FSP-1



Type FSP-2 G



Type FSP-4 D



Type FSP-2 en Type FSP-2 G

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
FSP-1	1	760 x 760 x 1590	223	93
FSP-2	2	920 x 1410 x 1495	241	125
FSP-4	4	1410 x 1410 x 1435	268	160
FSP-1 D	1	760 x 760 x 1590	223	103
FSP-2 D	2	920 x 1410 x 1495	241	141
FSP-4 D	4	1410 x 1410 x 1435	268	190
FSP-1 G	1	760 x 760 x 1590	223	112
FSP-2 G	2	920 x 1410 x 1495	241	156
FSP-4 G	4	1410 x 1410 x 1435	268	220







- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt