

VAT-AFTAPSTATIONEN TYPE FAS



Type FAS-4 + 2xFP-2 + KH

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FAS-2	2	1300 x 1550 x 735	255	760	100
FAS-4	4	1300 x 2900 x 735	355	1520	169
FP-2	2	1280 x 750 x 250	---	---	22
KH		375 x 485 x 460	---	---	5

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

Opslag en aftappen van max.
4 liggende vaten à 200 liter

- opvangbak met steunpoten en draagbalken voor vatenpallets
- insteekbaar systeem voor zelfmontage
- gering transportvolumen

Opties

- kanhouder type KH, verzinkt
- vatenpallet type FP-2, verzinkt



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

VATENREKKEN TYPE FR



Type FRA-2 + 2xFR-2 + FR-3



Type FRA-2 + FR-2



Type RA

Type	max. aantal (vaten x l)	opvang- volumen (l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt/verzinkt
opvangbak	FRA-1				
rooster	GR-FRA-1				
vatenrek	FR-1	1 x 200	980 x 580 x 850	200	-- / 38
opvangbak	FRA-2				
rooster	GR-FRA-2				
vatenrek	FR-2	2 x 200	1380 x 580 x 850	400	-- / 45
blikkenrek	FRG		1380 x 580 x 850		
opvangbak	FRA-3				
rooster	GR-FRA-3				
vatenrek	FR-3	3 x 60	1380 x 580 x 850	400	-- / 48
blikkenrek	FRG		1380 x 580 x 850		

Opslag en aftappen van max.
6 liggende vaten à 200 liter, ook met
60 liter vaten combineerbaar

Modulaire, bestaande uit naar keuze:

- opvangbakken type FRA van 3 mm plaatstaal, 100 mm onderrijdhoogte, afwerking gelakt of vuurverzinkt
- rooster type GR-FRA, verzinkt, voor opvangbakken type FRA
- vatenrekken type FR voor 60 of 200 liter vaten, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- blikkenrekken type FRG met rooster voor kleine blikken, vuurverzinkt, max. 3-voudig stapelbaar, stapelhoeken met kraanogen
- kanhouder type GS
- draaisteunen type RA voor het positioneren van 60 of 200 liter vaten, opsteekbaar, verzinkt



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt