

GREEN-LINE VEILIGHEIDSKASTEN TYPE SIW



Type SIW 2005

Type	maten (BxDxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)
SIW 1005	1000 x 500 x 900	2 x 20	85
SIW 2005	1000 x 500 x 1800	4 x 20	151

Voor de veilige opslag volgens regelgeving van kleine blikken

- stabiele plaatstaalconstructie
- versterkte dubbele deuren met 3-voudige basquillsluiting met veiligheidssluitcilinder
- GS teken
- buiten-/binnenzijde poedercoating
RAL 7035
- deuren poedercoating
RAL 5010
- verstelbare legborden verzinkt, 70 mm hoog, verstelbaar in raster van 30 mm



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare stoffen met vlampunt > 55° C
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

GREEN-LINE VEILIGHEIDSKAST TYPE FWF 90



Opslag van brandbare stoffen volgens "DIN EN 14470-1" in werkruimtes

- 90 minuten brandwerend
- buitenzijde van plaatstaal
- binnenzijde van hoogwaardige decorplaten
- deurvergrendeling met thermobewaking, geopende deuren sluiten in geval van brand
- be- en ontluftung op elk legbordniveau
- geïntegreerde bodemopvangbak
- 3 legborden, in hoogte verstelbaar
- stelvoetjes waarborgen de eenvoudige afstelling en niveauaanpassing
- GS/CE teken
- brandveiligheidstest door onafhankelijk instituut
- buitenzijde poedercoating
RAL 7035
- deuren naar keuze poedercoating

RAL 1018

RAL 7035

Type	maten (BxDxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht (kg)
FWF 90/12	1195 x 595 x 2080	48	469