



Hogedrukreinigers



KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS

Eenvoudig in gebruik, snel en goed schoon...

10 JAAR
GARANTIE



AQUAJET PRO

- Traploos regelbare werkdruk
- Drukmeter
- Start-stop systeem
- Messing pompkop, ceramische plunjers
- Professionele, radiale pomp
- Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer
- Opbergruimte voor lansen en slang
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- Extra lans met vuilfrees
- Met geïntegreerde haspel (130/12+ en 200/11+)

Aquajet pro 130/12 2106004908
 Aquajet pro 130/12+ 2106004914
 Aquajet pro 200/11 2106004911
 Aquajet pro 200/11+ 2106004913

AQUAJET PRO	130/12(+)	200/11(+)
Werkdruk	125 bar	195 bar
Watercapaciteit	12 L/min.	11 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	240 V	400 V (3-fase)
Vermogen	3,1 KW	4,5 KW
Reinigingsmiddeltank	2 L	2 L



Opties

Vloerreiniger Haspel Wasborstel

AQUAJET

- Traploos regelbare werkdruk
- Drukmeter
- Start-stop systeem
- Professionele, radiale pomp
- Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer
- Opbergruimte voor lansen en slang
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- Extra lans met vuilfrees
- Geïntegreerde haspel (150/8+)

Aquajet 150/8 2106004909
 Aquajet 150/8+ 2106004912

AQUAJET	150/8(+)
Werkdruk	145 bar
Watercapaciteit	8 L/min.
Toerental pomp	2.800 rpm
Voltage	240 V
Vermogen	2,7 KW
Reinigingsmiddeltank	2 L



POWERJET

- Traploos regelbare werkdruk
- Drukmeter
- Start-stop systeem
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Messing pompkop, ceramische plunjers
- Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer op lans
- Extra grote, stevige wielen
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- Optioneel met haspel

Powerjet 150/21 66515021
 Powerjet 220/15 66522015
 Powerjet 220/21 66522021

POWERJET	150/21	220/15	220/21
Werkdruk	150 bar	220 bar	220 bar
Watercapaciteit	21 L/min.	15 L/min.	21 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	5,5 KW	5,5 KW	7,5 KW
Reinigingsmiddeltank	5 L	5 L	5 L



Opties

Extra hogedrukslang Rioolslang Vloerreiniger Haspel Wasborstel



Opties

Dubbele lans Rioolslang Vuilfrees Zandstraalkit Vloerreiniger Haspel

www.wmagazijnrichtlijn.nl
 14, 21 of 28% korting - T. 020-363356

JETSUPER



- Traploos regelbare werkdruk
- Drukmeter
- Messing pomp / ceramische plunjers
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Duwbeugel met steun voor hogedrukslang
- Extra grote, stevige wielen
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en spuitlans
- Optioneel met Start-stop systeem

Jetsuper 200/30	150420030
Jetsuper 200/30 stop'n go	150420031
Jetsuper 300/20	150430020
Jetsuper 300/20 stop'n go	150430021

JETSUPER	200/30	300/20
Werkdruk	200 bar	300 bar
Watercapaciteit	30 L/min.	20 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	11 KW	11 KW

Opties



Dubbele lans



Extra hogedrukslang



Riolslang



Vuulfrees



Zandstraalkit

SERIE-GP

- Traploos regelbare werkdruk
- Drukmeter
- Messing pomp / ceramische plunjers
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Duwbeugel met steun voor hogedrukslang
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en spuitlans
- Optioneel met haspel
- Optioneel met Start-stop systeem

Serie-GP 400/18	150540018
Serie-GP 500/15	150550015


SERIE-GP	400/18	500/15
Werkdruk	400 bar	500 bar
Watercapaciteit	18 L/min.	15 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	15 KW	15 KW



Opties



Extra hogedrukslang



Riolslang



Vuulfrees



Zandstraalkit



Haspel

SERIE-LK

- Start-stop systeem
- Watertemperatuur tot 75 °C
- Stevig frame met grote wielen
- Hogedrukslang 8 mtr.
- Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle
- Schuimplans

Serie-LK 100/7	160100
----------------	--------

SERIE-LK	100/7
Werkdruk	100 bar
Watercapaciteit	7 L/min.
Max. watertemp.	75 °C
Toerental pomp	2800 rpm
Voltage	230 V
Vermogen	1,5 KW
Inhoud brandstoftank	12 L



Optie



Wasborstel



WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Schoner, sneller klaar en minder reinigingsmiddel nodig...

www.magazijnr.nl

28% korting

026-3633688 - www.tpsmagazijnr.nl



SERIE-K

- Start-stop systeem
- Regelbare watertemperatuur tot 75 °C
- Instelbare reinigingsmiddeltoevoeging
- Hogedrukslang 8 mtr.
- Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle

Serie-K 130/8 161308

SERIE-K 130/8

Werkdruk	130 bar
Watercapaciteit	8 L/min.
Max. watertemp.	75 °C
Toerental pomp	2800 rpm
Voltage	230 V
Vermogen	1,7 KW
Inhoud brandstoftank	14 L

Opties



Roolslang



Vuulfrees



Vloerreiniger



Wasborstel

SERIE-M

- Drukmeter
- Start-stop systeem
- RVS (inox) brandersysteem
- Regelbare watertemperatuur tot 140 °C
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Messing pompkop en ceramische plunjers
- Reinigingsmiddeltank met regelbare invoer
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle

Serie-MX 130/10 150713010
Serie-MX 160/14 150716014

SERIE-M MX130/10 MX160/14

Werkdruk	130 bar	160 bar
Watercapaciteit	10 L/min.	14 L/min.
Max. watertemp.	140 °C	140 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	230 V	400 V (3-fase)
Vermogen	2,4 KW	5,5 KW
Brandstoftank	30 L	30 L
Reinigingsmiddeltank	16 L	16 L



Opties



Pistool met drukregeling



Vuulfrees



Zandstraalkit



Vloerreiniger



Wasborstel



Haspel



SERIE-S

- Drukmeter
- Start-stop systeem
- RVS (inox) brandersysteem
- Regelbare watertemperatuur tot 140 °C
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Messing pompkop en ceramische plunjers
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en deelbare lans met verstelbare nozzle

Serie-SB 170/13 150817013
Serie-SB 200/15 150820015
Serie-SL 190/18 150819018
Serie-SL 250/13 150825013

SERIE-S

	SB-170/13	SB-200/15	SL-190/18	SL-250/13
Werkdruk	170 bar	200 bar	190 bar	250 bar
Watercapaciteit	13 L/min.	15 L/min.	18 L/min.	13 L/min.
Max. watertemp.	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	5 KW	7,5 KW	7,5 KW	7,5 KW
Brandstoftank	30 L	30 L	30 L	30 L
Reinigingsmiddeltank	16 L	16 L	16 L	16 L

Opties



Pistool met drukregeling



Vuulfrees



Zandstraalkit



Vloerreiniger



Wasborstel



Haspel



28% korting - T: +31 (0)26-3633688

www.magazijnrichtingshop.nl



STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS

Maximale kwaliteit, gegarandeerd betrouwbaar...



ELECTROPOMP

- Geschikt voor inbouw
- Drukmeter
- Drukregelaar / by-pass ventiel
- Start-stop systeem
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Messing pompkop en ceramische plunjers
- Flexibele koppeling (optie)

Electropomp 150/15	151715015
Electropomp 150/21	151715021
Electropomp 200/15	151720015
Electropomp 200/21	151720021

ELECTROPOMP	150/15	150/21	200/15	200/21
Werkdruk	150 bar	150 bar	200 bar	200 bar
Watercapaciteit	15 L/min.	21 L/min.	15 L/min.	21 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	5,5 KW	7,5 KW	5,5 KW	7,5 KW

Opties

Pistool met drukregeling	Wasborstel	RVS haspel (zelfoprollend)	Zwenkarm	Foamlans	Railsysteem

AQUAPOMP

- Geschikt voor inbouw
- Drukmeter
- Drukregelaar / by-pass ventiel
- Start-stop systeem

Aquapomp 150/8	2106005458
Aquapomp 130/12	2106005459
Aquapomp 200/11	2106005460



AQUAPOMP	150/8	130/12	200/11
Werkdruk	145 bar	125 bar	195 bar
Watercapaciteit	8 L/min.	12 L/min.	10 L/min.
Toerental pomp	2800 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	240 V	240 V	400 V (3-fase)
Vermogen	2,7 KW	3 KW	5 KW

Opties

Pistool met drukregeling	Wasborstel	RVS haspel (zelfoprollend)	Zwenkarm	Foamlans	Railsysteem

GMF

- Traploos instelbare werkdruk
- Drukmeter
- Start-stop systeem
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Messing pompkop en ceramische plunjers
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- Waterslagdemper

GMF 150/15	151415015
GMF 150/21	151415021
GMF 200/15	151420015
GMF 200/21	151420021



GMF	150/15	150/21	200/15	200/21
Werkdruk	150 bar	150 bar	200 bar	200 bar
Watercapaciteit	15 L/min.	21 L/min.	15 L/min.	21 L/min.
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	4 KW	6 KW	6 KW	7,5 KW

Opties

Pistool met drukregeling	Wasborstel	RVS haspel (zelfoprollend)	Zwenkarm	Foamlans	Railsysteem

www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 14% of 28% korting - T. +31 (0) 20 636 36 88 - www.tpscmagazijnstelt.nl



- Traploos instelbare werkdruk
- Drukmeter
- Start-stop systeem
- Regelbare temperatuur tot 140 °C
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Messing pompkop en ceramische plunjers
- RVS (inox) frame
- Hogedrukslang 10 mtr.
- Hogedrukpistool en lans met varionozzle
- Waterslagdemper
- Flexibele koppeling tussen motor en pomp

GMC 150/15 151515015
 GMC 150/21 151515021
 GMC 200/15 151520015
 GMC 200/21 151520021

GMC	150/15	150/21	200/15	200/21
Werkdruk	150 bar	150 bar	200 bar	200 bar
Watercapaciteit	15 L/min.	21 L/min.	15 L/min.	21 L/min.
Watertemp. max.	140 °C	140 °C	140 °C	140 °C
Toerental pomp	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Voltage	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)	400 V (3-fase)
Vermogen	4 KW	6 KW	6 KW	7,5 KW



KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS MET BENZINEMOTOR

Overal en op elke locatie inzetbaar

Opties




Pistool met drukregeling



Wasborstel



RVS haspel (zelfoprollend)



Zwenkarm



Foamlans



Railsysteem



- Traploos regelbare werkdruk
- Drukmeter
- Messing pomp / ceramische plunjers
- Professionele, radiale pomp (Interpomp)
- Honda (GX) benzinemotor
- Reinigingsmiddel invoer
- Hogedrukslang / 10 mtr.
- Pistool en spuitlans / 1200 mm.
- Stalen frame met luchtbanden
- Optioneel met elektrische start

Petroljet 180/13 151218013
 Petroljet 230/15 151223015
 Petroljet 200/21 151220021

PETROLJET	170/11	250/15	200/21
Werkdruk	170 bar	250 bar	200 bar
Watercapaciteit	11 L/min.	15 L/min.	21 L/min.
Motor	Honda GX 270 (o.g.)	Honda GX 390 (o.g.)	Honda GX 390 (o.g.)
Inhoud brandstoftank	5,3 L	6,1 L	6,1 L
Gewicht	34 kg	55 kg	55 kg
Aantal wielen	4	4	4

Opties



Vuilfrees



Zandstraalkit



Foamlans



Wasborstel



www.mecleaninrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)575 531 888



Professionele hogedrukpomp

Elke professionele meclean hogedrukreiniger is voorzien van een laagtoerige elektromotor (1450 rpm) en een radiale hogedrukpomp (Interpump) met messing pompkop (10 jaar garantie) en ceramische plunjers.



Hoogrendement branderketel

Een meclean warmwater-hogedrukreiniger is standaard voorzien van een hoog rendement branderketel met een brandstofverbruik vanaf 2 liter per uur. De branderketels worden in RVS (inox) uitgevoerd.



Bewezen, mechanische techniek

In hogedrukreinigers van meclean wordt gebruik gemaakt van functionele mechanische techniek en wordt overbodige elektronica vermeden.

 Nederlandse kwaliteit



HOGEDRUKTRAILERS
NÓG MEER REINIGINGSKRACHT NODIG?
Neem contact op voor een demonstratie

SteamPLUS
invented by meclean
WeedPLUS
invented by meclean



TRAILERPACK



TRAILERPACK IN
BEDRIJFSAUTO



HOGEDRUKTRAILER



TRAILERJET
Alleen B-rijbewijs nodig.

Service, onderhoud en garantie

Service en onderhoud is binnen 24 uur beschikbaar via uw lokale meclean Servicepunt. De standaard garantie is max. 24 maanden en is te verlengen naar 36 maanden. Daarnaast geeft meclean 10 jaar garantie op de messing hogedrukpomp-kop

Demonstratie

Wilt u zelf een meclean hogedrukreiniger uitproberen? dat kan... Neem contact op met uw lokale meclean dealer of met meclean voor een demonstratie op locatie.

