

DRAAGARMWAGENS

Een variabel systeem voor het transport en opslag van lange materialen • Robuust frame van vierkante buis met krachtige profielen vastgeschroefd • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • Traploos verstelbare draagarmen, naar keuze enkelzijdig met 600 mm nuttige lengte of dubbelzijdig met ieder 370 mm nuttige lengte • Wagen door extra componenten naar wens aanpasbaar • Veelzijdig toebehoren zoals PVC-slang, afrolbeveiliging, duwbeugel en houten legborden • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





4614 | 4615 | 4616



4624 | 4625 | 4626



Draagarm met PVC slang



Afrolbeveiliging



Duwbeugel



Een variabel systeem voor transport en opslag van lange materialen. Draagarmen traploos verstelbaar, draagarmwagen compleet verschroefbaar. Gedemonsteerde aanlevering.

Modulair systeem

Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

4614 | 4615 | 4616

12 Draagarmen, enkelzijdig, nuttige lengte 600 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

4624 | 4625 | 4626

24 Draagarmen, dubbelzijdig (12 stuks per zijde), nuttige lengte 370 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm.

Draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).

Speciale uitvoering:

PVC-slang

Draagarmen met PVC-slang bekleed, 3 mm dik, als antislip of ter bescherming van de goederen.

Afrolbeveiliging

Als rand op het eind van de draagarm toepasbaar.

Nuttige hoogte: 30 mm, bij PVC-slang: 27mm.

Meerprijs per wagen met

- Draagarmen enkelzijdig € 48,-
- Draagarmen dubbelzijdig € 96,-

Meerprijs afrolbeveiliging per enkele draagarm € 4,-

Bestelnr. van de wagen met "AS" aanvullen, bv. "4614AS" of E4614TAAS"

Duwbeugel

Door middel van klemplaten aan de buitenstijl van de wagen te schroeven.

Bestelnr. 4680 31,-€

Voor extra's zie pagina's 114, 168-170

	Draagverm. kg	Onderwagen L x B mm	TPE rubber banden mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Draagarmen voorzien van poedercoating		Draagarmen voorzien van poedercoating en PVC slang overtrokken	
					Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Draagarm-wagen	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4614	486,-	4614-1	542,-
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4615	494,-	4615-1	554,-
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4616	501,-	4616-1	558,-
	500	1200 x 800	200 x 40	1400 x 800 x 1807	4624	533,-	4624-1	620,-
	500	1600 x 800	200 x 40	1800 x 800 x 1807	4625	542,-	4625-1	631,-
	500	2000 x 800	200 x 40	2200 x 800 x 1807	4626	558,-	4626-1	646,-



Onderdelen voor draagarmwagens

Hiermee kunnen de standaard draagarmwagens naar wens worden opgebouwd, bv. meerdere stijlen en draagarmen. De horizontale steun is in afwijkende afmetingen leverbaar.

Legborden voor draagarmwagens

Van watervast multiplex 15 mm dik, beide zijden toepasbaar, één zijde is glad en één zijde met antislip, met bevestigingsklemmen.

Draagarmen voor draagarmwagens 600 mm lang

niet geschikt voor dubbelzijdige uitvoering.



Onderdelen voor Draagarmwagens



Legborden voor Draagarmwagens

		Bestelnr.	Prijs Euro	
Onderdelen voor Draagarmwagens	A	Horizontale steun 1200 mm lang	E4614HS	44,-
		Horizontale steun 1600 mm lang	E4615HS	49,-
		Horizontale steun 2000 mm lang	E4616HS	57,-
	B	Buitenste stijlen	E4614AP	42,-
	C	Midden stijl	E4614MP	48,-
	D	Dwarsbalk (zonder wielen)	E4614RT	47,-
E	Draagarm 370 mm lang (1 set = 2 stuks)	E4624TA	20,-	
	Draagarm 370 mm lang met PVC slang (1 set = 2 stuks)	E4624-1TA	25,-	
F	Draagarm 600 mm lang	E4614TA*	16,-	
	Draagarm 600 mm lang met PVC slang	E4614-1TA*	19,-	

	Afmetingen	Bestelnr.	Prijs Euro	
Legborden voor Draagarmwagens	G	1200 x 600 mm	E4614ET	56,-
		1600 x 600 mm	E4615ET	83,-
		2000 x 600 mm	E4616ET	86,-
H		1200 x 370 mm	E4624ET	39,-
		1600 x 370 mm	E4625ET	65,-
		2000 x 370 mm	E4626ET	71,-

T. +31(0)26-3633683

www.magazijnrichtingshop.nl