

# VATENTRANSPORT

Vatenroller, vatensteekwagens en vatenkantelaars • Voor het transporteren en opslaan van vaten van 60 tot 220 liter inhoudt • Gelaste staal- resp. stalen buis constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Wielen vatenroller: 4 zwenkwielen, 2 stuks met rem, wielen polyamide 80 x 35 mm • Wielen vatensteekwagens: 2 grote wielen naar keuze lucht- of massief rubber banden • Steunwielen met massief rubber of TPE banden • Wielen vatenkantelaars: 1 resp. 2 zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40





### Vatenrollers

Gelaste staalconstructie,  
gepoedercoat blauw RAL 5007.  
4 Zwenkwielen van polyamide  
80 x 35 mm, naaf met glijlager.  
2 Stuks met rem.

#### 1360

Vatenroller voor staand  
transport van stalen 60 en 200  
liter vaten. Gelaste plaatstalen  
constructie, kruisverbinding  
naar onder gebogen Ø 420 mm  
voor 60 liter vaten, buitenring  
binnenafmeting Ø 610 mm  
voor 200 liter vaten.

#### 1361

Vatenroller voor staand trans-  
port van stalen 200 liter vaten.  
Bak van staalplaat, oliedicht  
gelast. Binnenafmeting Ø 630  
mm, rand 80 mm hoog.

#### 13600

Als 1360, echter met  
aanschroefbare duwbeugel  
met 2 ogen en 1 spanband.

#### 13610

Als 1361, echter met  
aanschroefbare duwbeugel  
met 2 ogen en 1 spanband.

#### 13650

Vatenroller voor staand  
transporteren of opslaan van  
stalen 200 liter vaten. Gelast  
kruis, met rand, poedercoating  
blauw RAL 5007.



1360



1361



13600



13610



13650

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wielen mm	Totale hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatenroller	1360	250	80 x 35	154	10	103,-
	1361	250	80 x 35	179	15	171,-
	13600	250	80 x 35	914	16	143,-
	13610	250	80 x 35	894	17	209,-
	13650	250	80 x 35	159	6	79,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



106 V | 106 L



206 V | 206 L

### 106 V | 106 L

Vatensteekwagen, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand. Hoogte :1600 mm Breedte: 680 mm

### 206 V | 206 L

Als 106, echter met een steunwiel van TPE rubber 200 x 40 mm.



306 V | 306 L



2080 | 2081

### 306 V | 306 L

Als 106, echter met 2 steunwielen van massief streeploos rubber 160 x 40 mm.

Met deze uitvoering kunnen door de steunwielen volle vaten op pallets en op opvangbakken tot 360 mm hoog geplaatst of afgenomen worden.

### 2080 | 2081

Vatensteekwagen voor kunststofvaten van 120-220 liter inhoud, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Snelbinder voor het vastzetten van het vat.

Hoogte: 1300 mm Breedte: 640 mm



Afzetten van een vat op een opvangbak.



Steekwagen ingebruik bij aftappen.



	Type	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wielen mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
<b>Vatensteekwagen</b>	106 V	1065	300	Massief	17,5	218,-
	106 L	1066	300	Lucht	15	218,-
	206 V	1071	300	Massief	23	233,-
	206 L	1072	300	Lucht	20,5	233,-
	306 V	2078	300	Massief	24,5	282,-
	306 L	2079	300	Lucht	22	282,-
	2080	2080	250	Massief	20,5	206,-
	2081	2081	250	Lucht	18	206,-

Voor extra's zie pagina 170



### Vatenkantelaar

Voor het opslaan en legen van 200 liter vaten. Stalen buisconstructie, geschroefd, poedercoating blauw RAL 5007. Inclusief spanband.

Compact en eenvoudig zelf te monteren.

#### 2013

Eenvoudige vatenkantelaar zonder kiepstang en rollen voor het draaien van vaten. Verrijdbaar.

1 Zwenkwiel van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwiel met rem.



2013



2015

#### 2015

Volwaardige vatenkantelaar met kiepstang, verrijdbaar en met rollen voor het draaien van de vaten.

Opleggen van de vaten zonder hefapparaat d.m.v. het kantelen met de kiepstang zoals in het toepassingsvoorbeeld aangegeven (zie toepassing).

2 Zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwielen met rem.



2016

#### 2016


Als 2015, echter met 2 stalen rollen Ø 50 mm en 500 mm lang.

Voor het eenvoudig draaien van vaten, bijzonder goed geschikt voor dunwandige vaten.



#### Opvangbak 2019

Aanbouwset voor de vatenkantelaars 2015 en 2016, uittrekbaar. Kunststof bak van 12 liter.



#### Kiepstang 2020

Levering ook zonder kiepstang mogelijk (bij het gebruik van meerdere vatenkantelaars).

A.u.b. bij bestelling aangeven: bv. "2015-2020", Minderprijs € 28,-



Toepassing



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatenkantelaars zonder kiepstang	2013	250	900 x 615 x 600	14	167,-
Vatenkantelaars met kiepstang	2015	250	900 x 615 x 600	21	257,-
	2016	250	900 x 615 x 600	24	302,-
Opvangbak	2019	-	-	3,4	55,-
Kiepstang	2020	-	-	4,2	28,-



2702 | 2703 Vatentransportwagen



2722 Tafelwagen



2702 | 2703  
Vatentransportwagen

Gelaste staalconstructie, oliedichte opvangbak 100 mm hoog, poedercoating blauw RAL 5007. Roostervloer, gelijk met rand van de bak. Maaswijdte 31 x 31 mm, verzinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 125 x 38 mm, naaf met glijlager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Voor transport van 1 of 2 stuks 200 liter vaten. Voorkomt het lekken van vloeistoffen op de grond, opvangbak 45/54 liter.



1385



1386

2722  
Tafelwagen

Opvangbak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftapkraan 1/2".

Gasrooster met een maaswijdte van 31 x 31 mm, vuurverzinkt. Bovenzijde gelijk met bak, uitneembaar. Onderste etage met 25 mm hoge rand, oliedicht.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Etagehoogten: 181/901 mm  
Dragvermogen bovenste etage: 100 kg

Afwalzakhouder  
Modulair systeem

Afwalzakhouder van stalen buis constructie, poedercoating grijs RAL 7035. PVC deksel en klemring, opening Ø 340 mm. Voor 120 liter zakken.

1385 = 4 voeten  
1386 = 2 voeten en 2 massief rubber banden Ø 150 mm

Compact verpakt en eenvoudig zelf te monteren.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Vatentransportwagen	2702	400	125	1000 x 600	1130 x 611 x 990	37	334,-
	2703	600	125	1250 x 650	1380 x 661 x 990	55	419,-
Tafelwagen	2722	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1030	51	392,-

	Bestelnr.	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Afwalzakhouder	1385	960	500	500	5	79,-
	1386	960	500	500	9	109,-

www.magazijninrichtingshop.nl - T. +31(0)26-1-731026