

INDUSTRIE AANHANGERS

Draagvermogen van 2 tot 3 ton • Laadvlak van 2 x 1 m tot 3 x 1,5 m • Enkele draaischamel besturing en dubbele draaischamel besturing • Solide gelaste profielstalen constructie • Kogel gestraald en gepoedercoat in oranje RAL 2004 • Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip • Draaischamel met kwaliteits-kogelkrans • Wielen naar keuze van elastisch rubber of luchtbanden, stalen velg met kogellager • Parkeerrem op aanvraag mogelijk • Opbouw met rongen, hekwanden of houten wanden optioneel mogelijk • Gesloten opbouw met zeil op aanvraag mogelijk





6286V – 6388L



7286V – 7388L



Aanhangerkoppeling

Modulair systeem

Opgebouwd volgens Duits ongevallen preventievoorschrift BGV D 27.

Van gelast profielstaal met 4 hoekpunten, gepoedercoat oranje RAL 2004.

Draaischamel besturing met kogelkrans, dissel met trekroep Ø 35 mm en valbeveiliging.


Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van elastisch rubber of luchtbanden, naaf met kogellager.

Max. snelheid 8 km/u.

6286V – 6388L

Enkele draaischamel besturing



7286V – 7388L

Dubbele draaischamel besturing



Industrie aanhanger met dubbele draaischamel besturing, uiterst wendbaar, kiepveilig door begrenzing van de dissel uitslag bij 35°. Één aanhanger loopt in spoor met trekkend voertuig, niet met meerdere aanhangers.

Dissel insteekbaar aan voor- en achterzijde.

Toebehoren: Aanhangerkoppeling

Met bout 30 mm Ø en veiligheidshaken. Bij dubbele draaischamel besturing aan beide kopzijden.

Bestelnr.	Meerprijs
1450	€ 73,-

Parkeerrem
Op aanvraag mogelijk.

Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Laadvlak hoogte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Enkele draaischamel-besturing		Dubbele draaischamel-besturing	
					Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
2000	2000 x 1000	545	360 x 75	-	6286V	1.754,-	7286V	2.255,-
2000	2000 x 1000	575	-	420 x 115	6286L	1.683,-	7286L	2.184,-
2000	2500 x 1250	545	360 x 75	-	6287V	1.849,-	7287V	2.310,-
2000	2500 x 1250	575	-	420 x 115	6287L	1.778,-	7287L	2.239,-
2000	3000 x 1500	545	360 x 75	-	6288V	2.082,-	7288V	2.576,-
2000	3000 x 1500	575	-	420 x 115	6288L	2.010,-	7288L	2.504,-
3000	2000 x 1000	565	400 x 75	-	6386V	1.899,-	7386V	2.394,-
3000	2000 x 1000	595	-	460 x 140	6386L	1.835,-	7386L	2.329,-
3000	2500 x 1250	565	400 x 75	-	6387V	1.992,-	7387V	2.496,-
3000	2500 x 1250	595	-	460 x 140	6387L	1.925,-	7387L	2.430,-
3000	3000 x 1500	565	400 x 75	-	6388V	2.238,-	7388V	2.765,-
3000	3000 x 1500	595	-	460 x 140	6388L	2.172,-	7388L	2.699,-



4 Insteekbare rongen

Van stalen buis 33,5 mm Ø, insteek- en schroefbaar, gepoedercoat oranje RAL 2004.

Nuttige lengte: 600 mm

4 Houten wanden

Van stalen buis, gepoedercoat oranje RAL 2004, gevuld met watervast multiplex. Kopwanden vaststaand, lange wanden opklapbaar. Stabiele spansluiting.

Nuttige hoogte: 400 mm.

Lengte = laadvlak – 75 mm,

Breedte = laadvlak – 10 mm.

2 Kopwanden met draadgaas

600 mm of 1000 mm hoog.

Kopwanden vast aan het platform geschroefd. Wand van stalen buis met middensteun en ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, gepoedercoat oranje RAL 2004.

Lengte laadvlak – 75 mm.

4 Wanden met draadgaas

600 mm of 1000 mm hoog.

Kopwanden vast aan het platform geschroefd, lange wand aanhangbaar en uitneembaar. Wand van stalen buis met middensteun en ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, gepoedercoat oranje RAL 2004.

Lengte = laadvlak – 75 mm.

Breedte = laadvlak – 10 mm.



4 Insteekbare rongen



4 Houten wanden



2 Kopwanden met draadgaas




4 Wanden met draadgaas

	T.b.v. laadvlak L x B mm	Nuttige hoogte mm	Bestelnr.	Prijs Euro
4 Insteekbare rongen			1449	31,-
4 Houten wanden	2000 x 1000	400	1487	635,-
	2500 x 1250	400	1488	651,-
	3000 x 1500	400	1489	813,-

	T.b.v. laadvlak L x B mm	Nuttige hoogte 600 mm		Nuttige hoogte 1000 mm	
		Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
2 Kopwanden met draadgaas	2000 x 1000	1481	293,-	1484	326,-
	2500 x 1250	1482	424,-	1485	460,-
	3000 x 1500	1483	488,-	1486	503,-
4 Wanden met draadgaas	2000 x 1000	1451	602,-	1454	685,-
	2500 x 1250	1452	875,-	1455	980,-
	3000 x 1500	1453	950,-	1456	1.045,-

www.magazijnrichting.nl - T. +31 (0)26-3633683



2110



2111



2113 | 2123



7188L | 7188V | 7189L | 7189V | 8188L | 8188V | 8189L | 8189V

Langmateriaal-Wagens

Gelaste profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

2110

Laadvlak van watervast multiplex. Wielen: 4 zwaarlast zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem.

2111

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.

Wielen: in het midden 2 bokwielen en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel polyurethaan 200 x 50 mm. Naaf met kogellager. De bokwielen zijn met rem.

2113

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.

Wielen: in het midden 2 wielen van elastisch rubber en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel met elastisch streeploos rubber 200 x 50 mm. De middelste wielen zijn geremd.

2123


Als 2113, echter wielen van polyurethaan.

Langmateriaal aanhanger

Gelaste profielstalen constructie, gepoedercoat oranje RAL 2004. Met 8 insteekbare rongen, 2 materiaalbakken. Midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck. Draaischamel besturing met kogelkran, dissel met trekoog, handgreep en valbeveiliging. Wielen naar keuze van elastisch rubber of luchtbanden, naaf met kogellager. Nuttige lengte rongen 500 mm. Totale breedte 1050 mm

7188V - 7189L

Enkele draaischamel besturing



8188V - 8189L

Dubbele draaischamel besturing

Uiterst wendbaar, kiepveilig door begrenzing van de dissel. Dissel insteekbaar aan voor- en achterzijde.



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Uitwendige afm. L x B x H mm	Laadvlak hoogte mm	Nuttige lengte v/d rongen mm	Netto Breedte mm	Banden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Langmateriaal wagen	2110	1500	700 x 700 x 895	338	550	510	200 x 50	59	503,-
	2111	1500	2000 x 600 x 850	350	500	500	200 x 50	72,5	747,-
	2113	2500	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	175	1.230,-
	2123	3000	2500 x 700 x 920	420	500	600	360 x 75 / 200 x 50	178	1.546,-

	Draagverm. kg	Laadvlak L x B mm	Laadvlak hoogte mm	Netto Breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Enkele draaischamel-besturing		Dubbele draaischamel-besturing	
							Bestelnr.	Prijs Euro	Bestelnr.	Prijs Euro
Langmateriaal aanhanger	2000	4000 x 1050	660	940	360 x 75	-	7188V	2.284,-	8188V	2.712,-
	2000	4000 x 1050	690	940	-	420 x 115	7188L	2.218,-	8188L	2.646,-
	3000	4000 x 1050	680	940	400 x 75	-	7189V	2.387,-	8189V	2.849,-
	3000	4000 x 1050	710	940	-	460 x 140	7189L	2.321,-	8189L	2.782,-