



Modulair systeem

2940 | 2942 | 2950 | 2952

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie.

Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor, liggend in stalen frame met een rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.



Toepassingsvoorbeeld

2740 | 2750 | 2742 | 2752

Uitvoering als boven, echter duwbeugel omhoog.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.



2940 | 2942



2950 | 2952



2740 | 2742



2750 | 2752

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	2940	300	125	850 x 500	1020 x 500 x 830	2	200, 820	28	200,-
	2942	300	125	1000 x 600	1170 x 600 x 830	2	200, 820	35	223,-
	2950	300	125	850 x 500	1020 x 500 x 830	3	200, 510, 820	35	261,-
	2952	300	125	1000 x 600	1170 x 600 x 830	3	200, 510, 820	48	290,-
	2740	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	2	200, 820	28	197,-
	2742	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	2	200, 820	36	220,-
	2750	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	3	200, 510, 820	35	258,-
	2752	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	3	200, 510, 820	49	287,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie pagina's 168-170



Toepassingsvoorbeeld



3740 | 3742



3760 | 3762



2622



Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten.

**Modulair systeem
3740 | 3742 | 3760 | 3762**

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof top-laag in beukendecor, liggend in stalen frame met een rand 12 mm hoog. Bovenste etage met een houten rand 45 mm hoog. Duwbeugel omhoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Legbord inwendige afm.: 810 x 450 x 45 mm bij een laadvlak van 850 x 500 mm. 960 x 550 x 45 mm bij een laadvlak van 1000 x 600 mm. Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.

2622

Uitvoering en afmeting als 2742, 2 stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot. H x B x D 105 x 415 x 490 mm. Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. Draagvermogen per lade 25 kg.

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Etagehoogten mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	3740	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	2	200, 820	30	227,-
	3742	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	2	200, 820	38	254,-
	3760	300	125	850 x 500	985 x 500 x 1040	2	200, 820	32	247,-
	3762	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	2	200, 820	40	279,-
	2622	300	125	1000 x 600	1135 x 600 x 1040	2	200, 820	48	533,-
Lade indelingsset	2148ES	-	-	-	-	-	-	-	41,-

Voor extra's zie pagina's 168-170