

PLATENTRANSPORT

Platenrollers • Platenwagens • Platenstandaards • Voor het transport van grote houten- en kunststofplaten • Voor iedere toepassing de geschikte wagen • Zuiver gelaste stalen buis/profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Massief rubber of luchtbanden • Wielen van TPE rubber • Elastisch streeploos rubber, voor hoge belasting • Draagvermogen 250 – 1200 kg





1075 | 1076 Platenwagens

Platenwagen voor het transport van grote houten- en kunststofplaten. Stalen buis constructie met een schep van staalplaat, poedercoating blauw RAL 5007.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

2 steunwielen Ø 50 mm.

Ongemonteerde aanlevering.

2075 | 2076 Platenwagens

Platenwagen als 1075 | 1076, echter de rug voorzien van rubber (antislip) en een verstelbare valbeveiliging.



4155 | 4156 Platenrollers

Platenroller met klemplaten. Gelaste staalconstructie, poedercoating blauw RAL 5007.

Klemplaten met vilt bekleed. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Goede klemming door het gewicht van de plaat. Klembreedte 0-60 mm.

4157 | 4158 Platenrollers

Platenroller als 4155 | 4156, echter klembreedte 30-95 mm (geschikt voor kozijn).

4165 | 4166 Platenrollers

Platenroller in U-vorm, staalplaatconstructie, poedercoating blauw RAL 5007. Binnenste vlak voorzien van vilt.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Netto breedte 150 mm

4175 | 4176 Platenrollers

Platenroller als 4165 | 4166, echter met duwbeugel.

Netto breedte 150 mm

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Hoogte mm	Scheplengte mm	Schepbreedte mm	Tot. breedte mm	Massief rubber mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platenwagen	1075	400	1430	500	200	680	250 x 60	-	18	186,-
	1076	350	1440	500	200	680	-	260 x 85	16	186,-
	2075	400	1450	500	200	680	250 x 60	-	20	252,-
	2076	350	1460	500	200	680	-	260 x 85	18	252,-
Platenroller	4155	250	300	300	60	305	250 x 60	-	8	107,-
	4156	250	310	300	60	305	-	260 x 85	6	107,-
	4157	250	300	300	95	340	250 x 60	-	8	110,-
	4158	250	310	300	95	340	-	260 x 85	6	110,-
	4165	500	250	500	150	380	250 x 60	-	8	93,-
	4166	400	260	500	150	380	-	260 x 85	6	93,-
	4175	500	900	500	150	380	250 x 60	-	10	111,-
	4176	400	910	500	150	380	-	260 x 85	8	111,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



4411 | 4412 | 4413

Platenwagens

Met vaste beugels. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Opbouw stalen buisconstructie geschroefd.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwhoogte: 1050 mm
Afstop beugelhoogte: 300 mm



4411 | 4412 | 4413

4445

Stalen buis en gelast profielstaal, laadvlak van watervast multiplex met antislip.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwhoogte 1150 mm



4445

4463 | 4463-1

4465 | 4465-1

Platenwagens

Draagvermogen tot 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating. Laadvlak van watervast multiplex.

7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Nuttige beugelafstand 90 mm.

2 Zwenkwielen en 2 bokwielen.

750 kg = TPE wielen, naaf met kogellager.

1200 kg = elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Hoogte laadvlak: 295 mm.



4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1



Palletvoeten 2021



4363 | 4365

4363 | 4365

Draagvermogen 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating. Laadvlak van watervast multiplex.

7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels.

4 Rubber voeten, verankering aan de vloer niet mogelijk. Levering zonder beugels.

Nuttige afstand tussen de beugels 90 mm.

Aan één zijde een zesdelige aanlooprol.

Palletvoeten 2021

Toebehoren voor platenstandaard. Vrije hoogte 100 mm, voor handpallettruck, stapelaar en vorkheftruck.

Voor extra's zie pagina's 168-170

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Platenwagen met vaste beugels	4411	600	200	1070 x 335	1070 x 610 x 1321	36	257,-
	4412	600	200	1070 x 435	1070 x 710 x 1321	41	262,-
	4413	600	200	1270 x 535	1270 x 810 x 1321	45	286,-
Platenwagen	4445	500	200	1500 x 400	1500 x 710 x 1510	59	326,-
Platenwagen voor insteekbeugels (zonder beugels)	4463	750	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	54	310,-
	4463-1	1200	200	1200 x 800	1320 x 800 x 295	59	396,-
	4465	750	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	60	405,-
	4465-1	1200	200	1600 x 800	1720 x 800 x 295	66	491,-
Platenstandaard (zonder beugels)	4363	1200	-	1200 x 800	1365 x 800 x 100	45	294,-
	4365	1200	-	1600 x 800	1765 x 800 x 100	51	392,-
	Bestelnr.	Lengte mm	Hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro		
Insteekbeugel voor platenwagen 4463 4463-1 4465 4465-1 en voor platenstandaard 4363 4365	3012	1200	300	5	22,-		
	6012	1200	600	6	23,-		
	9012	1200	900	7,5	26,-		
	3016	1600	300	6	24,-		
	6016	1600	600	7	27,-		
	9016	1600	900	8,5	29,-		
Palletvoeten	2021	-	-	6	78,-		

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

**Modulair systeem
Glas- en platenwagens**

Voor het transport van glasplaten, hout- en kunststof platen als complete vensters en deuren.

Stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen 1200 kg.

4454 | 4455 | 4456

Enkelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 430 mm.
Nuttige hoogte: 1450 mm.

4474 | 4475 | 4476

Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte:
2 x 230 mm.

Nuttige hoogte: 1450 mm .

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Opzetafm. L x B mm	Nuttige hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Glas- en platenwagens enkelzijdig	4454	1200	200	1276 x 800 x 1788	1276 x 430	1450	63	736,-
	4455	1200	200	1676 x 800 x 1788	1676 x 430	1450	71	796,-
	4456	1200	200	2076 x 800 x 1788	2076 x 430	1450	96	934,-
Glas- en platenwagens dubbelzijdig	4474	1200	200	1276 x 800 x 1783	1276 x 2x 230	1450	69	806,-
	4475	1200	200	1676 x 800 x 1783	1676 x 2x 230	1450	77	864,-
	4476	1200	200	2076 x 800 x 1783	2076 x 2x 230	1450	83	1.003,-